

## dossier costruzioni serramenti



OKNOPLAST

### PORTE ALZANTI SCORREVOLI HST

Particolarmente indicati per realizzare ampie superfici vetrate, questi serramenti in PVC definiscono innovative soluzioni per la ristrutturazione o la progettazione di ville e abitazioni di pregio. L'elevata rigidità e la notevole resistenza agli agenti atmosferici ne fanno un prodotto adatto a ogni esigenza. Facili da manovrare, le ante scorrono su di una speciale soglia ribassata ad alto isolamento termico e perfettamente impermeabile, alta solamente 2,5 cm. Disponibili in una vasta gamma di profili e pannelli con un'ampia scelta di tonalità RAL e pellicole effetto legno che permettono di abbinare i serramenti alle tipologie d'interni desiderate.

> [www.oknoplast.it](http://www.oknoplast.it)



PONZIO

### WINDSTOP

Sistema in alluminio per porte e finestre con apertura a battente: robusto, resistente a carichi anche molto gravosi, duraturo nel tempo non necessita di manutenzione e consente la salvaguardia dell'ambiente in quanto totalmente riciclabile. Grande resistenza strutturale e versatilità lo rendono perfetto per tutte le tipologie a battente e fisse: finestre e porte-finestre a una o più ante, a vasistas, con o senza sopra-luce, a sporgere, a bilico sia orizzontale che verticale; elementi fissi, finestre non apribili, di forma circolare, rettangolare o quadrata. I serramenti garantiscono elevate prestazioni termiche, acustiche e di tenuta aria-acqua-vento.

> [www.finestrepronizio.it](http://www.finestrepronizio.it)

## dossier costruzioni serramenti



OKNOPLAST

### PLATINIUM EVOLUTION

Finestra in PVC. Profilo esclusivo e brevettato in Classe A+ da 6 camere; telaio da 70 mm con rinforzi tubolari in acciaio, fondamentali per la giusta rigidità e durevolezza delle finestre; triplo vetro basso-emissivo riempito di gas argon con trasmittanza termica  $U_g = 0,7$  che permette un significativo aumento del coefficiente di isolamento termico  $U_w$  fino al 30%. Ferramenta con scontro antieffrazione Safety Plus, aperture a ribalta con doppia micro ventilazione e nottolini antieffrazione a fungo IS. Finestre a due ante con asta a leva e possibilità di doppia ribalta. Disponibili in un'ampia scelta di tonalità RAL e pellicole effetto legno.

> [www.oknoplast.it](http://www.oknoplast.it)



ANAUNIA

### PMI TT PER ESTERNO

Parete Manovrabile Insonorizzata a Taglio Termico per esterno, certificata CE secondo la norma armonizzata UNI EN 14351-1. Moduli vetrati indipendenti inseriti in un telaio in alluminio colore argento o verniciato in colori RAL che, mediante il facile scorrimento su guide solo a soffitto, si impacchettano in modo da consentire una visuale totale. Il bloccaggio e lo sbloccaggio degli elementi si ottiene mediante un sistema meccanico a manovella, che fa uscire e rientrare i compensi inferiori e superiori. Minimo ingombro (spessore 7,2 cm), ottimo isolamento acustico.

> [www.anaunia.it](http://www.anaunia.it)



AGB - ALBAN GIACOMO

### ALZANTE SCORREVOLE AGB

Serramento luminoso, panoramico e funzionale, ideale in locali che necessitano di molta luce solare, oppure in abitazioni posizionate in zona panoramica. Presenta un minimo ingombro laterale, il che spesso risolve situazioni in cui sarebbe impossibile installare porte o finestre con apertura ad anta. Grazie alla robusta ferramenta, che permette un movimento delle ante sicuro e silenzioso, garantisce adeguata sicurezza contro i tentativi di effrazione. Assicura ottimi risultati di isolamento termico ( $U_w 0,77$  W/m<sup>2</sup>K), acustico e dagli agenti atmosferici.

> [www.agb.it](http://www.agb.it)



SCRIGNO

### GOLD ESSENTIAL

Controtelaio per porte scorrevoli a scomparsa che armonizza con la parete perché il design ha eliminato tutti gli elementi esterni ulteriori, riducendo al minimo la parte di finitura fuorimuro. Il controtelaio è stato realmente ridotto all'essenziale. Sono stati sostituiti il montante in legno, gli incastrì per gli stipiti, le cornici coprifilo con dei profili in alluminio grezzo. Sia fisicamente che visivamente, la parete si presenta e si percepisce libera da stipiti e altre finiture. Realizzato con profili in estruso d'alluminio grezzo (da tinteggiare nella stessa finitura del muro).

> [www.scrigno.net](http://www.scrigno.net)